




# ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 5 KVA GASTROMAQ

**CODIGO:** 6948

- El **estabilizador de voltaje de 5 KVA Gastromaq** es la solución ideal para proteger equipos eléctricos y electrónicos frente a fluctuaciones de voltaje, garantizando un rendimiento constante y prolongando la vida útil de tus dispositivos. Diseñado especialmente para entornos comerciales e industriales, este equipo asegura un suministro de energía estable y confiable.
- Capacidad de 5 KVA, adecuado para soportar equipos de alta demanda energética.
- Previene daños causados por picos de voltaje, caídas de corriente y sobrecargas.
- Asegura una operación estable incluso en condiciones de voltaje variables.
- Construcción duradera para un desempeño confiable en entornos exigentes.
- Es perfecto para proteger maquinaria gastronómica, refrigeradores, hornos y cualquier equipo sensible a las variaciones de voltaje, ofreciendo tranquilidad y eficiencia para tu negocio.

---

**Categorías:** Estabilizadores de voltaje, PRODUCTOS GASTROMAQ



- El **estabilizador de voltaje de 5 KVA Gastromaq** es la solución ideal para proteger equipos eléctricos y electrónicos frente a fluctuaciones de voltaje, garantizando un rendimiento constante y prolongando la vida útil de tus dispositivos. Diseñado especialmente para entornos comerciales e industriales, este equipo asegura un suministro de energía estable y confiable.
- Capacidad de 5 KVA, adecuado para soportar equipos de alta demanda energética.
- Previene daños causados por picos de voltaje, caídas de corriente y sobrecargas.
- Asegura una operación estable incluso en condiciones de voltaje variables.
- Construcción duradera para un desempeño confiable en entornos exigentes.
- Es perfecto para proteger maquinaria gastronómica, refrigeradores, hornos y cualquier equipo sensible a las variaciones de voltaje, ofreciendo tranquilidad y eficiencia para tu negocio.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Medidas:**
Ancho: 33.5 cm.
Profundidad: 23.5 cm.
Alto: 27.5 cm.
Peso:  13 kg.

**Monofásico**: 0,5kVA, 1kVA, 1,5kVA, 2kVA, 3kVA, 5kVA, 7.5kVA, 10kVA, 15kVA, 20kVA, 30kVA, 45kVA, 60kVA

**Rango de voltaje de entrada**:
AC 150V-250V / AC 70V-130V / AC 100V-250V / AC 110V-250V

**Precisión de estabilización de voltaje**
**Voltaje de fase**: 220V / 230V, 110V
①±1% ②±3% ③±5%
**Voltaje de línea**: 380V / 400V / 415V
①±1% ②±3% ③±5%

**Frecuencia**: 50Hz / 60Hz



**Tiempo de retardo**: Largo: 180s; Corto: 5s

**Valor de protección por sobretensión**:
①250V / retardo 5s
②275V / retardo 2s
③295V / retardo 1s
④305V / sin retardo

**Valor de protección por subtensión**: 2,8 veces la potencia nominal

**Valor de protección por exceso de temperatura**: 90°C

**Factor de potencia de carga**: COSφ 0,9

**Tiempo de ajuste**: <1s (cuando el voltaje de entrada varía en un 10%)

**Distorsión de onda**: Sin distorsión adicional de la forma de onda

**Resistencia dieléctrica**: 1500V / 1 minuto

**Resistencia de aislamiento**: >5MΩ

**Clase de aislamiento**: E

**Entorno de servicio**:
Temperatura: -10°C a +40°C
Humedad: <90%

**Altitud**: Inferior a 1.000 m

**Condiciones de trabajo aplicables**
Temperatura ambiente: -5°C a +40°C
Humedad relativa: inferior al 95% (a 25°C)
Presión atmosférica: 86-106kPa

| Relación de Sobrecarga | Tiempo Permitido (minutos) |
|---|---|
| 20% | 60 |



| Relación de Sobrecarga | Tiempo Permitido (minutos) |
|---|---|
| 40% | 30 |
| 60% | 5 |