



# ESTUFA INFRARROJA A GAS 15 KG. GASTROMAQ

**CODIGO:** 6872

- Es un calefactor de alta potencia que utiliza **paneles de cerámica infrarroja**. Estos paneles se calientan al rojo vivo, emitiendo calor radiante que calienta los objetos y personas directamente, en lugar de solo el aire. Su diseño incluye un gabinete trasero espacioso para albergar un cilindro de gas de 15 kg, lo que le otorga una gran autonomía de uso.
- **Niveles de Calor:** Cuenta con **3 potencias seleccionables** (Bajo, Medio, Alto), activando 1, 2 o los 3 paneles cerámicos.
- **Capacidad Calorífica:** Aproximadamente **3.600 a 4.200 kcal/h**.
- **Consumo:** Mínimo: 100 g/h / Máximo: 300 g/h.
- **Autonomía:** Con un cilindro de 15 kg a potencia media, puede durar entre **50 y 60 horas** de uso continuo.
- **Analizador de Atmósfera (ODS):** Apaga la estufa si el nivel de oxígeno en la habitación desciende de los niveles seguros.
- **Termocupla:** Corta el gas inmediatamente si la llama del piloto se apaga.
- **Sensor de Volcamiento:** Si la estufa se inclina o cae, el flujo de gas se bloquea automáticamente.



- **Altura 73 cm /Ancho42 cm /Fondo 48 cm** (incluyendo el espacio del cilindro)
- **Material** Acero con pintura electrostática
- **Movilidad** 4 Ruedas multidireccionales
- **Peso Neto (vacía) 9.5 kg**

---

Categorías: Estufas, RECIÉN LLEGADOS

- Es un calefactor de alta potencia que utiliza **paneles de cerámica infrarroja**. Estos paneles se calientan al rojo vivo, emitiendo calor radiante que calienta los objetos y personas directamente, en lugar de solo el aire. Su diseño incluye un gabinete trasero espacioso para albergar un cilindro de gas de 15 kg, lo que le otorga una gran autonomía de uso.
- **Niveles de Calor:** Cuenta con **3 potencias seleccionables** (Bajo, Medio, Alto), activando 1, 2 o los 3 paneles cerámicos.
- **Capacidad Calorífica:** Aproximadamente **3.600 a 4.200 kcal/h**.
- **Consumo:** Mínimo: 100 g/h / Máximo: 300 g/h.
- **Autonomía:** Con un cilindro de 15 kg a potencia media, puede durar entre **50 y 60 horas** de uso continuo.
- **Analizador de Atmósfera (ODS):** Apaga la estufa si el nivel de oxígeno en la habitación desciende de los niveles seguros.
- **Termocupla:** Corta el gas inmediatamente si la llama del piloto se apaga.
- **Sensor de Volcamiento:** Si la estufa se inclina o cae, el flujo de gas se bloquea automáticamente.
- **Altura 73 cm /Ancho42 cm /Fondo 48 cm** (incluyendo el espacio del cilindro)
- **Material** Acero con pintura electrostática
- **Movilidad** 4 Ruedas multidireccionales
- **Peso Neto (vacía) 9.5 kg**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**Dimensiones:**
Alto: 73 cm.
Ancho: 42 cm.
Largo: 42 cm.
Peso: 9.5 kg.