



PELADOR DE PAPA 20 KG. PI-20 VENTUS

CODIGO: 6508

- Para pelar patatas, zanahorias u otros productos similares.
- Gran capacidad y elevada producción gracias a los revolvedores laterales con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF).
- Plato de aluminio con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF).Construcción en acero inoxidable.
- Plato fácilmente desmontable para su limpieza.
- Auto arrastre de residuos al desagüe.
- Eficiencia energética gracias a la optimización de los motores.
- Tapa transparente de policarbonato elevable, con cierre y dispositivo de seguridad.
- Puerta de aluminio con cierre hermético y dispositivo de seguridad.
- Mando con protección IP65. Fiabilidad mejorada contra la humedad y salpicaduras de agua.
- Sistema anti-retorno en la entrada de agua.
- Contacto auxiliar para una electroválvula exterior.
- Temporizador 0-6 min. y funcionamiento continuo.

Categorías: Casinos, COCCION ALTA



PRODUCCION, Comida rápida, Peladoras de Papas, Restaurantes

- Para pelar patatas, zanahorias u otros productos similares.
- Gran capacidad y elevada producción gracias a los revolvedores laterales con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF).
- Plato de aluminio con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF).Construcción en acero inoxidable.
- Plato fácilmente desmontable para su limpieza.
- Auto arrastre de residuos al desagüe.
- Eficiencia energética gracias a la optimización de los motores.
- Tapa transparente de policarbonato elevable, con cierre y dispositivo de seguridad.
- Puerta de aluminio con cierre hermético y dispositivo de seguridad.
- Mando con protección IP65. Fiabilidad mejorada contra la humedad y salpicaduras de agua.
- Sistema anti-retorno en la entrada de agua.
- Contacto auxiliar para una electroválvula exterior.
- Temporizador 0-6 min. y funcionamiento continuo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producción hora: 400 kg / 480 kg
Capacidad de carga por ciclo: 20 kg
Temporizador (min-max): 0' - 6'
Potencia total: 550 W

Dimensiones exteriores

- Ancho: 433 mm
- Fondo: 635 mm
- Alto: 786 mm

Dimensiones externas con soporte



- Ancho con soporte: 433 mm
- Fondo con soporte: 638 mm
- Alto con soporte: 1155 mm

Peso neto: 38/36 kg

Nivel de ruido a 1 m: 70 dB(A)
Ruido de fondo: 32 dB(A)

Entrada agua: 12 mm
Diámetro de desagüe: 80 mm

Dimensiones del embalaje
670 x 470 x 930 mm