



REVOLVEDORA 25 KGS. COUSIÑO

CODIGO: 359

- Tolva de Acero Inoxidable.
- Motor de 1.5 HP.
- Atril metálico en perfil U 125x50x2 mm.
- Alto Torque de 1500 revoluciones por minuto.
- Consumo de 8.2 Amp.
- Comando de 25 A.
- Gabinete metálico frente y costados con pintura electroestática al polvo.
- Transmisión mixta de correa y cadena.
- Eje de 35mm montado sobre rodamientos sellados oscilantes con grasera.

Categorías: Revolvedoras

- Tolva de Acero Inoxidable.
- Motor de 1.5 HP.
- Atril metálico en perfil U 125x50x2 mm.
- Alto Torque de 1500 revoluciones por minuto.
- Consumo de 8.2 Amp.
- Comando de 25 A.
- Gabinete metálico frente y costados con pintura electroestática al polvo.
- Transmisión mixta de correa y cadena.
- Eje de 35mm montado sobre rodamientos sellados oscilantes con grasera.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo: R25K
Dimensiones (mm): 900x1100x500
Consumo (kw): 1,1 kw/h
Amperaje: 7,5
RPM: 1400
Peso (kg): 125