



SOBADORA DE PEDESTAL 50 CM VENTUS

- 2 botones de parada de emergencia de fácil acceso
- Regulador de grosor de masa
- Rotación de rodillo por cadena (mayor vida útil, más potencia)
- Bandejas de entrada y salida en acero pintado al horno de 2 milímetros
- Raspador inferior en bronce de 1 milímetro
- Motor 2 HP certificado.

CÓDIGO: 1368

Categorías: [Sobadoras](#)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOBADORA DE PEDESTAL 50 CM VENTUS

SOB50PV2 botones de parada de emergencia de fácil acceso.
Regulador de grosor de masa.
Rotación de rodillo por cadena (mayor vida útil, más potencia).
Bandejas de entrada y salida en acero pintado al horno de 2 milímetros.
Raspador inferior en bronce de 1 milímetro.
Motor 2 HP certificado.
Diámetro y largo rodillos 3 1/2 550 milímetros.
Transmisión mixta poleas y cadena.



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



Bandejas en acero inoxidable 304.
Chasis de acero plegado de 4,0 milímetros.
Descansos de rodamientos incluidos.
Estructura de atril en canal 125x50x2 mm.
Frente y costados en pintura electroestática al horno.
Incluye harinero.

Características de Sobadora de Masas Monofásica

Dimensiones (Mm): 990x790x1490
Cilindro (Cms): 50
Consumo (Kw*H/Día): 2
Peso Neto (Kg): 168
Peso Bruto (Kg): 173



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292