



VENTUS

SOBADORA DE PEDESTAL 50 CM VENTUS

- 2 botones de parada de emergencia de fácil acceso
- Regulador de grosor de masa
- Rotación de rodillo por cadena (mayor vida útil, más potencia)
- Bandejas de entrada y salida en acero pintado al horno de 2 milímetros
- Raspador inferior en bronce de 1 milímetro
- Motor 2 HP certificado.

CODIGO: 1368

Categorías: [Sobadoras](#)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOBADORA DE PEDESTAL 50 CM VENTUS

- SOB50PV2 botones de parada de emergencia de fácil acceso.
- Regulador de grosor de masa.
- Rotación de rodillo por cadena (mayor vida útil, más potencia).
- Bandejas de entrada y salida en acero pintado al horno de 2 milímetros.
- Raspador inferior en bronce de 1 milímetro.
- Motor 2 HP certificado.
- Diámetro y largo rodillos 3 1/2 550 milímetros.
- Transmisión mixta poleas y cadena.



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



Bandejas en acero inoxidable 304.
Chasis de acero plegado de 4,0 milímetros.
Descansos de rodamientos incluidos.
Estructura de atril en canal 125x50x2 mm.
Frente y costados en pintura electroestática al horno.
Incluye harinero.

Características de Sobadora de Masas Monofásica

Dimensiones (Mm): 990x790x1490
Cilindro (Cms): 50
Consumo (Kw*H/Día): 2
Peso Neto (Kg): 168
Peso Bruto (Kg): 173



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292